



## MA 261

### Основная техническая информация

**Конструкция:** Эмалированная сталь. Открытый очаг  
**Топка:** Жаропрочное покрытие Алукер  
**Кожух:** Сталь  
**Очаг:** Чугун  
**Шибберная заслонка:** Регулируется вручную  
**Зольник:** Вынимаемый  
**Топливо:** Дрова  
**Отопление:** Естественная конвекция, лучистый обогрев

### Технические данные

Обогреваемая площадь (мин-макс)	м <sup>3</sup>	150-260
Уровень теплового КПД	%	52,5
Теплоотдача	кВт	9
Потребление при установленной теплоотдаче	кг/ч	4
Выход дымохода Ø	см	25
Высота дымохода до 4,5 м	Ø см	30
Максимальное увеличение трубы до 4,5 м.	Ø см	25
Подача свежего воздуха (рекомендованная)	см <sup>2</sup>	300
Вес	Кг	155

### По запросу

- Набор Cooking Pro для приготовления пищи на решетке
- Комплект стеклянной дверцы

Данные лабораторных исследований при использовании буковых гранул влажностью менее 20%. Потребление может варьироваться в зависимости от типа используемых древесных гранул.



Доступность продукции может отличаться для каждой страны

### Compatible Cover

NOVARA - DRESDA - BARGA - VICENZA - LIVIGNO - VIAREGGIO - EASY - OLIVETO - VENEZIA - IMOLA - PAVIA - MONACO - ASTI - ISTRIA - VIPITENO

### Технический чертёж

